



Dławik

DANE TECHNICZNE:

Materiał

PA66

Kolor

Szary

Stopień IP




68

KORZYŚCI:

- Ochrona do stopnia IP68
- Wysoka trwałość
- Szeroki zakres zastosowań

CECHY:

- Uszczelnienie otworu dla przewodów
- Możliwość dopasowania do średnicy przewodu
- Odporność na czynniki atmosferyczne



Indeks	Nazwa	a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)	e(mm)
CG-111100-01	Dławik PG-07	2,5-6,5	8,5	5	17	19
CG-121100-01	Dławik PG-09	2,5-8	9	5	20,8	23
CG-131100-01	Dławik PG-11	3,5-10	9	5,1	23,4	25,6
CG-141100-01	Dławik PG-13.5	5,0-12	9,2	5,8	25,7	28
CG-151100-01	Dławik PG-16	7,0-14	11,2	5,8	27,6	29,8
CG-161100-01	Dławik PG-21	9,0-18	11,2	5,8	34,3	37,4
CG-171100-01	Dławik PG-29	14-25	11,8	6,6	45	49,2
745219	Dławik PG-36	19-30	16	7,7	52	56
745226	Dławik PG-42	24-36	14	7,7	59	57
745233	Dławik PG-48	30-42	17	7,7	64	61



PAKOWANIE:

5901780732523 (PG-07): **100**

5901780732530 (PG-09): **100**

5901780732547 (PG-11): **100**

5901780732554 (PG-13.5): **100**

5901780732561 (PG-16): **100**

5901780732578 (PG-21): **50**

5901780732523 (PG-29): **50**

5901780745219 (PG-36): **180**

5901780745226 (PG-42): **120**

5901780745233 (PG-48): **100**